

Криодеструктор КриоИней®

Портативный автономный
криохирургический аппарат
с регулируемой подачей
жидкого азота



Модели КИ-401 и КИ-402

Криодеструктор **КриоИней®** предназначен для разрушения патологически измененных тканей путем их локального замораживания до температуры жидкого азота (-196°C).

Высокотехнологичная конструкция аппарата **КриоИней®** обеспечивает стабильно низкую температуру рабочей поверхности операционных наконечников при комнатной температуре корпуса аппарата, что позволяет избежать побочных эффектов.

Криодеструктор **КриоИней®** прост, удобен, безопасен в эксплуатации, применяется как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРИОХИРУРГИИ:

- * Косметический эффект
- * Иммуностимулирующий эффект
- * Анальгетический эффект
- * Регенеративный эффект
- * Антисептический эффект
- * Гемостатический эффект

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- * Гинекология
- * Дерматология
- * Косметология
- * Общая хирургия
- * ЛОР
- * Урология
- * Онкология

Аппарат КриоИней®
награжден
Бронзовой медалью
и дипломом Женевского
салона изобретений 1998 г.

Регистрационное удостоверение
N ФСР 2009 / 04738



Сертификат соответствия
РОСС RU.ИМ24.В02581

Принципы работы

Криохирургический аппарат **КриоИней®** с вакуумной изоляцией корпуса относится к системам расходного типа с разомкнутым контуром циркуляции жидкого азота, что обеспечивает наибольшие показатели холодопроизводительности.

Аппарат состоит из двух основных сборочных единиц: резервуара для жидкого азота и

криозонда. Дозированная подача азота осуществляется с помощью плавного хода рукоятки. Аппарат снабжен набором сменных операционных наконечников.

Два типоразмера криозонда, вариативные формы и размеры наконечников обеспечивают возможность лечения патологических очагов различной локализации.



Набор наконечников гинекологический



Набор наконечников дерматологический



Технические характеристики

Криоагент	жидкий азот
Минимальная температура наконечника	- 170 °С
Емкость резервуара	450 мл
Высота криодеструктора	284 мм
Длина криодеструктора	280 мм
	КИ-401
	КИ-402
Масса криодеструктора	950 г
	КИ-401
	КИ-402
Электропитание	не требуется

 **криотек**

119991, Москва, ул. Вавилова, 38
Тел./факс: +7 499 132 60 00 / 01 / 04
E-mail: info@cryotec.ru
www.cryotec.ru